

ARCOPLAST ESTÁNDAR

Código – 63500

DESCRIPCIÓN

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

EMPLEO: INTERIOR

1. Se puede aplicar sobre fondos en interior, siempre que están duros, secos y limpios.
2. No mojar los soportes antes de aplicar Arcoplast Estándar.
3. Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
4. El tiempo máximo de aplicación es de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS

- PH: +/- 7
- Rendimiento: 1kg/m² en una superficie lisa de 1mm de grosor.
- Tiempo de fraguado: 24horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Arcoplast Estándar se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora del tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente Arcoplas Estándar. A continuación amasar.

De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula.

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.



APLICACIONES

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

ACABADO

Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas.

Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y lisa.

PRESENTACIÓN

Sacos de 13Kg.

Paquetes de 5Kg reenvasados en cajas de 4.

Paquetes de 1Kg reenvasados en cajas de 20.

SEGURIDAD E HIGIENE

Manipulación y almacenamiento:

Producto no inflamable.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.

Almacenar los envases entre 5°C y 35°C.

Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

Precauciones: Primeros auxilios. Medidas de protección personal:

Inhalación: Aunque no presenta riesgo específico por inhalación, se recomienda, para uso prolongado, empleo de mascarillas de filtro.

Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.

Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Permanecer en reposo. NUNCA provocar el vómito.



Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41