

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

TAPAMANCHAS AL DISOLVENTE

Código - 53400

DESCRIPCIÓN

Pintura tapa manchas formulada con resinas de Plioway. Aislante de manchas de grasas, humedad, humo, nicotina. Gran blancura y cubrición. No amarillea. Evita la formación de moho.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado como aislante de manchas de grasa, humedad, humo y nicotina. Como capa de terminación en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	Mínimo 50 poises S/FR1007
Densidad	1,35 +/- 0,05 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al tacto: 2 horas
	Repintado: Mínimo: 24 horas
	Máximo: Ilimitado
Rendimiento	7,5 m ² / litro / mano
Contenido en COV	Máximo: 480 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada.

HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con una imprimación todoterreno.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con imprimación todoterreno.

ALBAÑILERÍA

Deben estar secas y sin eflorescencias y, en caso de cemento y yeso neutralizadas con ácido



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

clorhídrico al 10%

Para fijación, endurecimiento y sellado de superficies pulverulentas, aplicar una mano de selladoras.

En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo.

Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

Al uso, mediante brocha, rodillo.

LIMPIEZA

Con Aguarrás o Disolvente Universal.

REPINTADO

Con el mismo producto.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización. Para obtener los mejores resultados, aplicar dos manos de producto sin diluir.

PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0.750 y 4 litros.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 2

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41